XCMG

POUR VOTRE SUCCÈS

COMPACTEUR XR30P

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

•Un équipement de compactage idéal pour la construction d'autoroutes, aéroport, port et barrage

• La machine adopte un nouveau type de conception d'apparence dynamique et est équipé d'une cabine large et lumineuse

• Le rouleau pneumatique de pneu est configuré avec le système de gicleurs intelligents

Compacteur XR30P

MOTEUR

Modèle.....Shanghai SC7H180.2G3
Type.....diesel à commande électronique double circuit
Puissance nominale (kW/HP).....132/177
Vitesse de rotation nominale (r/mn).....1800

TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Vitesse maxi (km/h).....17

SYSTEME HYDRAULIQUE

Double circuit avec un effet de freinage plus élevé, vitesse rapide et une fiabilité élevée

PNEUMATIQUE

Type.....13/80-20
Modèle de bande de roulement..... lisse
Chevauchement (mm).....65

SPECIFICATION TECHNIQUE

Poids maxi en marche (kg)	30300
Largeur de compacteur (mm)	2360
Vitesse de déplacement	17
Nombre de pneus	4+5
Pression de contact des pneus (kPa)	200-545
Pente (%)	30

DIMENSION HORS TOUT





Dimension	A	B	H	K	L	W
mm	3840	300	3470	2360	4925	2530

HEAVYMAT INDUSTRY
Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com